

VELP Scientifica - Soluzioni per JAR/Leaching Test



JLT 4



JLT 6



FC4S



FC6S



FP4

Numero di posizioni		4	6	4	6	4 (portatile)
Posizioni indipendenti				•	•	
Impostazione Velocità rpm		da 10 a 300	da 10 a 300	10-15-30-45-60-90-120-150-200-300	10-15-30-45-60-90-120-150-200-300	20-40-50-100-200
Impostazione Tempo		0÷999 minuti	0÷999 minuti	-	-	0÷30 minuti
		0÷99 ore	0÷99 ore	-	-	-
		in continuo	in continuo	in continuo	in continuo	in continuo
Luce		retroilluminato	retroilluminato	retroilluminato	retroilluminato	centrale
Dimensioni (LxHxP)	mm	645x347x260	935x347x260	645x347x260	935x347x260	250x320x250
	(in)	(25.4x13.7x10.2)	(36.8x13.7x10.2)	(25.4x13.7x10.2)	(36.8x13.7x10.2)	(9.8x12.6x9.8)
Peso	Kg	13.0	17.0	12.5	18.0	4.8
	(lb)	(28.6)	(37.4)	(27.5)	(39.6)	(10.6)
Alimentazione		100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V
Potenza		11 W	19 W	18 W	23 W	6 W